






DOTAZNÍK K PROVEDENÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU

80 CD, 80 CM, 80 C

Do tučných políček vyplňte požadovaný údaj nebo zaškrtněte zvolenou variantu.

Pro firmu			Telefon		
Kontaktní osoba			E-mail		
Označení projektu			Datum		Počet
TYP DOPRAVNÍKU	80 CD <input type="checkbox"/>		80 C <input type="checkbox"/>		80 CM <input type="checkbox"/>
ROZMĚRY DOPRAVNÍKU	Celková délka dopravníku L:	<input type="text"/>	mm	Šířka dopravníku Š:	<input type="text"/>
	Osová vzdálenost bubnů R:	<input type="text"/>	mm	Šířka pásu P:	<input type="text"/>
PODSTAVA	Podstava součástí nabídky	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>		
	Výška H	<input type="text"/>	mm		
	Možné způsoby zakončení podstavy: (do rámečku vepište počet prvků na podstavě)				
POHON	Zaškrtněte prosím polohu:	Třířákový asynchronní motor se šnekovou převodovkou			
	 Poloha motoru	Horizontálně k dopravníku <input type="checkbox"/> Vertikálně dolů <input type="checkbox"/>	Horizontálně od dopravníku <input type="checkbox"/> Vertikálně nahoru (pouze 80 CD) <input type="checkbox"/>		
RYCHLOST POHYBU PÁSU	Regulace rychlosti	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	Elektrické zapojení dopravníku	
	V JMENOVITÁ (při 50 Hz)	<input type="text"/>	m/min	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Povolená odchylka (+/-) od jmenovité rychlosti při 50 Hz	<input type="text"/>	m/min		
	V MAXIMÁLNÍ (m/min)	<input type="text"/>		V MINIMÁLNÍ (m/min)	<input type="text"/>
Možnost regulace rychlosti pomocí frekvenčního měniče v rozmezí 40 – 150 % (jmenovitá rychlost = 100 %)					
TYP PODKLADOVÉHO PLECHU POD PÁSEM				H _p	<input type="text"/>
	Typ A <input type="checkbox"/>	Typ B <input type="checkbox"/>	Typ C <input type="checkbox"/>	α	<input type="text"/>
DOPRAVOVANÝ MATERIÁL	Hmotnost jednoho dopravovaného kusu	<input type="text"/>	kg	Přídavné boční vedení	
	Počet dopravovaných kusů na dopravníku	<input type="text"/>	ks		
	Zatížení dopravníku	<input type="text"/>	kg/m	ANO <input type="checkbox"/>	
	Teplota dopravovaného materiálu	<input type="text"/>	°C	NE <input type="checkbox"/>	
	Teplota okolí	<input type="text"/>	°C		
	Materiál s ostrými hranami	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>		
Akumulace materiálu	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>			
TRANSPORTNÍ PÁS	Provedení	hladký	<input type="checkbox"/>	maximální výška hradítka = 75 mm 	
		protiskluzový	<input type="checkbox"/>		
		potravinařský	<input type="checkbox"/>		
		s hradítky	<input type="checkbox"/>		
	Výška hradítek	<input type="text"/>	mm		
Chemická odolnost	proti olejům	<input type="checkbox"/>	Rozteč hradítek	<input type="text"/>	
	jiná	<input type="checkbox"/>	Specifikace	<input type="text"/>	
PROVOZNÍ PODMÍNKY	Počet směn za pracovní den	<input type="text"/>			
	Počet zapnutí/vypnutí za 1 hod. (max. 100)	<input type="text"/>			
POZNÁMKY	<input type="text"/>				

Je zapotřebí vyplněný formulář uložit jako PDF soubor a odeslat společně s případnými doplňujícími přílohami na uvedený e-mail v záhlaví (levý horní roh)!

PŘÍLOHA Ano Ne