

## UR10e Technické informace

Náš všestranný robot UR10e disponuje působivým zatížením 12,5 kg a 1300 mm dosahem, takže je vhodný pro širokou škálu aplikací.

Dodali jsme již více než 50 000 kolaborativních robotů zákazníkům z celého světa napříč průmyslovými odvětvími. UR10e je jeden ze čtyř kolaborativních robotů řady e-Series s jedinečnou kombinací zatížení a dosahu. eSeries přináší do vašich aplikací neuvěřitelnou flexibilitu a bezkonkurenční jednoduchost použití.

### UR10e

#### Informace

Zatížení	12,5 kg (27,5 lbs)
Dosah	1300 mm (51,2 in)
Stupeň volnosti	6 rotujících kloubů
Programování	12ti palcová dotyková obrazovka s grafickým rozhraním Polyscope

#### Provoz

Spotřeba energie, Maximální průměrná spotřeba	615 W	
Energie s využitím typického programu (odhad)	350 W	
Kolaborativnost	17 nastavitelných bezpečnostních funkcí	
Certifikace	EN ISO 13849-1, PLd Category 3, a EN ISO 10218-1	
Senzor síly, Příruba	Síla, x-y-z	Torze, x-y-z
Rozsah	100,0 N	10,0 Nm
Citlivost	5,0 N	0,2 Nm
Přesnost	5,5 N	0,5 Nm

#### Pohyb


Opakovatelnost pohybu dle ISO 9283	± 0,05 mm	
Osový pohyb robotické paže	Pracovní rozsah	Maximální rychlost
Základna	± 360°	± 120°/s
Rameno	± 360°	± 120°/s
Loket	± 360°	± 180°/s
Zápěstí 1	± 360°	± 180°/s
Zápěstí 2	± 360°	± 180°/s
Zápěstí 3	± 360°	± 180°/s
Typická rychlost TCP	1 m/s (39,4 in/s)	

#### Charakteristika

IP klasifikace	IP54
ISO 14644-1 třída pro čisté prostředí	5
Hlučnost	Méně než 65 dB(A)
Upevnění robota	Libovolná orientace
I/O porty	
Digital in	2
Digital out	2
Analog in	2
I/O Interní zdroj energie napětí	12/24 V
I/O Interní zdroj energie	2 A (Dual pin) 1 A (Single pin)

#### Rozměry

Průměr	Ø 190 mm
Materiály	Hliník, plast, ocel
Typ konektoru pro koncový nástroj	M8   M8 8-pin
Délka kabelu	6m (236 in) v balení. 12 m (472 in) a vysoce pružná varianta k dispozici.
Hmotnost včetně kabelu	33,5 kg (73,9 lbs)
Rozsah okolní teploty	0-50°C
Vlhkost	90%RH (bez kondenzace)



### Řídicí box

#### Charakteristika

IP klasifikace	IP44
ISO 14644-1 třída pro čisté prostředí	6
Rozsah okolní teploty	0-50°C
Vlhkost	90%RH (bez kondenzace)
I/O porty	
Digital in	16
Digital out	16
Analog in	2
Analog out	2
Čtyři separátní vysokorychlostní digitální vstupy	4
I/O Napájecí zdroj	24V 2A
Komunikace	500 Hz signální frekvence Modbus TCP PROFINET Ethernet/IP USB 2.0, USB 3.0
Zdroj napětí	100-240 VAC, 47-440 Hz

#### Rozměry

Velikost řídicího boxu (Š x V x H)	460 mm x 449 mm x 254 mm (18,2 in x 17,6 in x 10 in)
Hmotnost	12 kg (26,5 lbs)
Materiály	Ocel

Řídicí box je k dispozici také v OEM verzi.

### Ovládací panel

#### Charakteristika

IP klasifikace	IP54
Vlhkost	90%RH (bez kondenzace)
Rozlišení obrazovky	1280 x 800 pixelů

#### Rozměry

Materiály	Plast, PP
Hmotnost	1,6 kg (3,5 lbs)
Délka kabelu	4,5 m (177,17 in)

Ovládací panel je také k dispozici ve verzi 3PE.